

## DESCRITIVO TÉCNICO

### Reservatório 5.000L – Polietileno

A **Bakof Tec** desenvolve e executa projetos na área de Engenharia Sanitária e Ambiental com a utilização de produtos em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) e PEMD (Polietileno de Média Densidade) visando à satisfação dos seus clientes, aliando, desde 1987, tecnologia, qualidade e responsabilidade socioambiental. Em especial, destacamos nesse descritivo o Reservatório 5.000L produzido em PEMD (Polietileno de Média Densidade).

Os produtos em Polietileno são produzidos pelo processo de rotomoldagem e para isso são utilizadas resinas de polietileno não recicladas (resina virgem), seguindo parâmetros determinados nas normas da **ABNT (NBR 14799/2018 e a NBR 15682/2009)**.

Esta resina virgem, somada ao processo de fabricação de rotomoldagem faz com que o produto final tenha flexibilidade aliada à alta resistência quanto ao rompimento e também alta resistência à deformação quando submetido à pressão do fluido. Todos os reservatórios, em sua fabricação, são submetidos a uma temperatura elevada, com um tempo de forno e tempo de resfriamento pré-definidos. Cada peça possui uma espessura para resistir aos esforços que sofrerá.

Assim, estas características de fabricação, aliadas ao processo construtivo e controle de qualidade da empresa garantem ao equipamento total estanqueidade, com paredes resistentes e estruturadas para atender toda a demanda de esforços aplicada sobre o produto.

Em casos específicos e/ou solicitado pelo cliente, pode ser fornecido produtos especiais (confeção de moldes), conforme necessidade do cliente ou devido alguns fatores locais da instalação do mesmo, os equipamentos podem ser reforçados e assim ter uma resistência superior.

A garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, implicando em reparo ou substituição, a critério da Empresa Bakof Tec. Todos os serviços de reparo, reposição de peças, partes ou componentes realizados por técnicos especializados e autorizados pela empresa Bakof Tec, continuam com garantia do produto.

Nossos reservatórios possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabricação, sempre respeitando os procedimentos de instalação do mesmo.

### Dimensões e Detalhamento:



Figura 01. Desenho Reservatório 5.000L Bakof Tec\*.

## Procedimentos para instalação do reservatório:

1 - A base de apoio do reservatório deve ser executada em concreto armado ou outro sistema que garanta a rigidez da mesma e que o fundo do reservatório esteja completamente apoiado sobre esta base.

2 - A película superficial da base deve ser polida, livre de resíduos ou ressaltos pontiagudos, ou qualquer objeto que venha a deformar a estrutura em Fibra de Vidro (PRFV) ou Polietileno.

3 - A estrutura em PRFV e/ou Polietileno **não** deve sofrer deformações bruscas ou esforços tais como: amassamentos, impactos, furação em locais diferentes dos indicados pelo fabricante, ancoragem em base com cotas diferentes, base inclinada ou esforços concentrados.

4 - Fixar corretamente as conexões e tubulações, utilizar abraçadeiras para apoio destas, evitando vibrações e impactos (Golpe de Ariete) diretos à parede do reservatório. As furações devem ser feitas com serra “copo” e somente nos pontos (faces planas) indicados na parede do produto. Estes procedimentos estão descritos em Etiqueta de instalação (Figura 02) que é colada em todos os reservatórios Bakof Tec. Ainda, está disponível em nosso site (<https://www.bakof.com.br/storage/produtos/2/arquivos/624317819f5ca364adeb02e949396b97.pdf>) uma etiqueta mostrando o procedimento de instalação do equipamento.



**BAKOF TEC**  
www.bakof.com.br

**BAKOF PLÁSTICOS LTDA**  
55 3744.9900  
sac@bakof.com.br

BAKOF RS Produção Resindústria CNPJ: 01.987.0870000-03  
BAKOF MS Campo Grande CNPJ: 01.987.0870000-93  
BAKOF MG Minas Gerais CNPJ: 01.987.0870000-21

BAKOF RJ Jurema CNPJ: 01.987.0870000-88  
BAKOF CE Itaiti CNPJ: 01.987.0870000-17

*Siga corretamente as instruções de instalação e operação dos produtos BAKOF TEC. O não cumprimento destas instruções implica na perda da GARANTIA.*

**MODO ERRADO DE INSTALAÇÃO**

  
ENTERRAR

  
COLOCAR SOBRE TRAVESSAS

  
COLOCAR EM LOCAL DESNIVELADO

  
COLOCAR SOBRE PEDRAS

**MODO CORRETO DE INSTALAÇÃO**

  
LOCAL NIVELADO

  
USAR SERRA-COPO

  
FACES PLANAS

  
FIXAR COM ABRAÇADEIRAS PARA EVITAR GOLPES HIDRÁULICOS. É NECESSÁRIO COLOCAR O CALÇO.

**Especificações da Caixa de Polietileno Bakof**

Modelo	Altura	Diâmetro	Bo	Fl
150	0,90	0,65	0,49	
200	1,05	0,76	0,41	
250	1,05	0,76	0,60	
310	1,05	0,78	0,62	
500	1,18	0,91	0,77	
750	1,37	1,03	0,87	
1.000	1,44	1,14	1,02	
1.500	1,78	1,47	1,10	
2.000	1,84	1,40	1,22	
3.000	2,19	1,70	1,42	
5.000	2,37	1,87	2,05	
7.500	2,73	2,30	2,16	
10.000*	2,60	2,10	3,10	
10.000**	2,83	2,44	2,48	

\*Módulo baixo      \*\*Demanda em metros

Reservatório de Polietileno para água potável, produto em conformidade com a ABNT NBR 14.799.  
Efetuar instalação conforme ABNT NBR 14.800 e ABNT NBR 5.626.

**! IMPORTANTE**

**TRAVAMENTO DA TAMPA:** Manter o reservatório devidamente vedado para evitar a contaminação da água e o acesso de elementos estranhos em seu interior. A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico Bakof.

**LIMPEZA:** Limpe o reservatório antes da instalação com sabão neutro e esponja macia. Efetue limpeza periódica a cada 6 meses ou conforme a orientação da companhia de saneamento local.

**GARANTIA:** Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

**Figura 02.** Manual de Instalação Bakof Tec\*.

### **Garantia:**

1 - A garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, implicando em reparo ou substituição, a critério da Empresa Bakof Tec, de partes, peças e unidades dos mesmos que apresentarem defeitos de material, ou processos de fabricação.

2- A garantia não cobre danos ou defeitos causados pelo uso incorreto ou abusivo dos produtos, sua exposição a condições elétricas ou ambientais que excedam as especificações fornecidas pela Bakof Tec, negligência ou imperícia de operação e manutenção.

3 - A garantia também não inclui, serviços de condicionamento, pintura, ou alteração de especificações, serviços de remoção e reinstalação dos equipamentos ou quaisquer outros serviços que se revelem impraticáveis, devido às alterações provocadas no equipamento e feitas por terceiros quando não autorizado pela empresa Bakof Tec.

4 - Não estão inclusos na garantia os danos causados por transporte e armazenagem inadequada.

5 - A garantia não cobre danos causados por sobrecargas elétricas e fenômenos da natureza tais como: raios, enchentes, incêndios, etc.

6 - Todos os serviços de reparação, reposição de peças, partes ou componentes serão realizados por técnicos especializados na fábrica da empresa Bakof Tec ou no local de instalação se assim convier.